

Perfera F FVXM

Podna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FVXM-A9



RXM-R9



ARC466A66



uključeno

R-32

do
A+++

do
A++

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

uključeno

	Cijene	CVXM20A9	FVXM25A9 + RXM25A	FVXM35A9 + RXM35A	FVXM50A9 + RXM50A
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.912,50	2.250,-	2.912,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 725,-	850,-	962,50	1.300,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	1.062,50	1.287,50	1.612,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.530,-	1.800,-	2.330,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 580,-	680,-	770,-	1.040,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	850,-	1.030,-	1.290,-

Energetska učinkovitost		C/FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Priključna snaga	Hlađenje	Nom. kW		0,54	0,85	1,31
	Grijanje	Nom. kW		0,75	1,15	1,52
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++	A++	
	Učin	Pdesign kW		2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a		98	147	240
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A++	A+	
	Učin	Pdesign kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a		693	847	1,330

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			C/FVXM	CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	600x750x238			
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Tehnički podaci - vanjska jedinica			RXM	25R9	35R9	50A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	552x840x350		734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46	49	48
	Grijanje	Nom.	dBA	47	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~-46		
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-15~-24		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,780
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max. m	20		30
	Sustav	Punjenjeless	m	10		
	Visinska razlika	IU - OU	Max. m	15		20
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~13		1~16

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2024. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.