

Perfera W FTXM

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32

do
A+++

do
A+++


FTXM-A



RXM-A



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo functions
        	      			 	

uključeno

Cijene		CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A	FTXM35A + RXM35A	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A	FTXM60R + RXM60R	FTXM71R + RXM71R
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.612,50	1.725,-	2.062,50	2.337,50	2.512,50	3.012,50	3.537,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 562,50	600,-	662,50	775,-	825,-	900,-	1.050,-	1.175,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	1.012,50	1.062,50	1.287,50	1.512,50	1.612,50	1.962,50	2.362,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.290,-	1.380,-	1.650,-	1.870,-	2.010,-	2.410,-	2.830,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 450,-	480,-	530,-	620,-	660,-	720,-	840,-	940,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	810,-	850,-	1.030,-	1.210,-	1.290,-	1.570,-	1.890,-

Energetska učinkovitost	FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77
	Grijanje	Nom.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++		A+++		A+++	
	Učin	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER			9,47		9,25	8,11	6,90	6,20
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a		74	92	132	181	224	304
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++		A+++		A+++	
	Učin	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80
	SCOP/A			5,20		5,00		4,30	4,10
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a		619	647	673	1.120	1.312	1.562

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	298x804x252						299x998x292	
Filter za zrak	Tip	Uklonjiv/periv									
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/25/33/41			19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXM	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	610x923x367			734x954x401	734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46	47	48	48	47
	Grijanje	Nom.	dBA	47		49	49	48
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	-10~-50°C			-10~-46°C	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	-20~-24°C			-15~-24°C	
Radna tvar	Tip / GWPP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64			R-32/675/1,10/0,74	R-32/675/1,15/0,776
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20			30	30
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	15			20	20
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A		1~/10	1~/13		1~/16	1~/20

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2024. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.