

# Zidna jedinica

FTXC-A



Najbolji omjer cijene i kvalitete.

- › Ravan prednji panel uklapa se u svaki interijer i jednostavan je za čišćenje
- › U kombinaciji s novom radnom tvari R-32, smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A, što izravno dovodi do smanjenja potrošnje energije zahvaljujući svojoj visokoj energetskej učinkovitosti
- › Sezonska učinkovitost do A++ u hlađenju
- › Tih rad do 21 dBA
- › Daikin vanjske jedinice jednostavno se mogu montirati na krov ili terasu uz zid
- › Vanjske jedinice za mono split primjenu

**BLUEVOLUTION**



## FTXC-A + RXC-A

Energetska učinkovitost do

A++

Najbolji omjer cijene i kvalitete.



Cijene		FTXC + RXC	25A	35A	50A	60A	
Cijena seta bez PDV-a		kn	3.750,-	3.999,-	6.050,-	7.300,-	
Cijena seta s PDV-om		kn	4.688,-	4.999,-	7.563,-	9.125,-	
Energetska učinkovitost		FTXC + RXC	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	2,56	3,37	5,48	6,23	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	2,84	3,58	5,62	6,40	
Priključna snaga	Grijanje	Nom.	780	1.000	1.520	1.630	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++				
		Pdesign	kW	2,56	3,37	5,48	6,24
	Grijanje (srednja klimatska zona)	SEER	kW	6,14	6,11	6,79	6,21
		Godišnja potrošnja energije	kWh	146	193	283	352
		Oznaka energetske učinkovitosti	A+				
		Pdesign	kW	2,41	2,19	3,57	4,16
SCOP/A	4,00		4,30		4,21		
	Godišnja potrošnja energije	kWh	773	768	1.163	1.385	
Tehnički podaci - unutarnja jedinica		FTXC	25A	35A	50A	60A	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	288x859x209		310x1.124x237		
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv /periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Super visoki/Visoki/Niski/Tih način rada	41/40/29/21	42/41/30/22	44/40/35/32	46/43/37/33	
Tehnički podaci - vanjska jedinica		RXC	25A	35A	50A	60A	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	550x658x289		628x855x328		
Razina zvučne snage	Hlađenje	dBA	58	60	64	65	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	10~46		-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	-15~18			
Radna tvar	Tip / Punjenje / GWP	Punjenje: kg / TCO <sub>2</sub> eq	R-32/ 0,60/0,41 / 675	R-32/ 0,80/0,54 / 675	R-32/ 1,10/0,74 / 675	R-32/ 1,20/0,81 / 675	
Dimenzije priključka	Tekućina	OD	6,4				
	Plin	OD	9,5		12,7		
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	20		30	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	15			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	-				



## Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850 | Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: HYPERLINK \*<http://www.certiflash.com> \*[www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.



DACE FTXC-A | Izdanje za lipanj 2018  
Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima