

Zidna jedinica

Stylish (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

A+++

Elegantna izvana, pametna iznutra- čak i na -25°C

- › Kompaktan i funkcionalan dizajn za sve interijere
- › Filter od titanijevog apatita + srebrni filter za pročišćavanje zraka i uklanjanje alergena
- › Tehnologija Flash Streamer osigurava svjež i čist zrak
- › Poboljšani ventilator osigurava nečujnost pri radu
- › Inteligentni toplinski senzor i Coanda način strujanja zraka osiguravaju savršenu temperaturu i raspodjelu zraka
- › Integrirani Wi-Fi adapter osigurava jednostavno upravljanje preko pametnog telefona

stylish

R-32



Cijene	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Cijena seta bez PDV-a	kn	13.550,-
Cijena seta s PDV-om	kn	16.938,-

Energetska učinkovitost	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,7/3,0/4,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max. ⁽¹⁾ kW	0,8/3,2/6,9
Prijključna snaga	Hlađenje Nom. kW	0,71
	Grijanje Nom. kW	0,66
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje Oznaka energet. učinkovitosti	A++
	Pdesign kW	3,00
	SEER	7,63
	Godišnja potrošnja energije kWh	138
	Grijanje (srednja klimatska zona) Oznaka energet. učinkovitosti	A+++
	Pdesign kW	2,50
	SCOP/A	5,10
	Godišnja potrošnja energije kWh	714

Unutarnja jedinica	FTXTA	30AW
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina mm	295x798x189
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv/periv
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Visoki/Srednji/Niski/Tihi način rada	43/32/25/20
	Grijanje Visoki/Srednji/Niski/Tihi način rada	41/31/24/19

Vanjska jedinica	RXTA	30N
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina mm	551x763x312
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Nom. dBA	48
	Grijanje Nom. dBA	49
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.~Max. °CDB	-10~46
	Grijanje Okolina Min.~Max. °CWB	-25~18
Radna tvar	Tip / Punjenje / GWP Punjenje: kg/ TCO ₂ eq	R-32/1,1/0,75/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi OU - IU Max. m	20
	Visinska razlika IU - OU Max. m	15

(1) Maksimalni učin grijanja pri vanjskoj temperaturi od -15°C



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za travanj 2020. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

