

Zidna jedinica

## Comfora

Energetska učinkovitost do

A++

Diskretna zidna jedinica koja pruža visoku učinkovitost i komfor

- Praktično nečujna: jedinica radi tako tiho da ćete zaboraviti na nju
- Jedinica sadrži srebrni filter za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka i titanij deodorirajući filter
- Ugrađena opcija 3D protoka zraka za kvalitetniju distribuciju unutar prostora

comfora

R-32



Cijene	FTXP + RXP		20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Cijena seta bez PDV-a	kn		5.350,-	5.750,-	6.150,-	8.550,-	10.300,-	12.300,-	
Cijena seta s PDV-om	kn		6.688,-	7.188,-	7.688,-	10.688,-	12.875,-	15.375,-	
Energetska učinkovitost	FTXP + RXP		20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti				A++				
	Učin	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	103	126	186	240	308	401
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A++			A+		
	Učin	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Unutarnja jedinica	FTXP		20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm			286x770x225			295x990x263
Filter za zrak	Vrsta		Uklonjiv/periv						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	-/30/38	-/32/40	-/33/41
Vanjska jedinica	RXP		20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm			550x658x275			734x870x373
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./Visoko	dBA	61	62	61	63	65	
	Grijanje	Nom./Visoko	dBA	-/46	-/48	47/-	49/-	52/-	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	°CDB	-10~46				
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	°CWB	-15~18				
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48		R-32/675,0/0,90/0,61	R-32/675,1/1,15/0,78
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m		15		30	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m		12		20	
	Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A		16		20	



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850  
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujun 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.