

Zidna jedinica

Ururu Sarara

Energetska učinkovitost do

A+++



reddot design award
winner 2013

Jedinica s jedinstvenom nagrađenom tehnologijom pročišćavanja zraka na 5 načina, iznimno niskim utjecajem na okoliš i niskom potrošnjom energije

- › Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- › Samočišćenje filtera olakšava održavanje uz uštedu energiju i do 25%
- › 3D inteligentni senzor prisutnosti usmjerava protok zraka od ljudi čime se gubi osjet propuha
- › Protok zraka u 3 zone osigurava da pročišćen zrak dosegne i u najudaljenije dijelove prostorije



Ururu
Sarara

R-32



Cijene	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cijena seta bez PDV-a	kn	17.700,-	18.700,-	22.000,-
Cijena seta s PDV-om	kn	22.125,-	23.375,-	27.500,-

Energetska učinkovitost	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Priključna snaga	Hlađenje Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Grijanje Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	92	136	203
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	831	1.100	1.427

Unutarnja jedinica	FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije Jedinica VisinaxŠirinaxDubina mm		295x798x372		
Filter za zrak Vrsta		Filter za automatsko čišćenje		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi način rada/Niski/Nom./Visoki dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Grijanje Tihi način rada/Niski/Nom./Visoki dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vanjska jedinica	RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije Jedinica VisinaxŠirinaxDubina mm		693x795x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Visoko dBA	46	48	49
	Grijanje Visoko dBA	46	48	50
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.-Max. °CDB	-10~43		
	Grijanje Okolina Min.-Max. °CWB	-20~18		
Radna tvar Tip / GWP / Punjenje kg / TCO, Eq		R-32/675/1,34/0,9		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi OU - IU Max. m	10		
	Visinska razlika IU - OU Max. m	8		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A		



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850

Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujan 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.