

Kanalna jedinica

FDXM-F9

Energetska učinkovitost do

A+

Komfor na nevidljiv način

- › Jedinica je diskretno skrivena u stropu što omogućava kvalitetnu opskrbu čistim zrakom
- › Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez promjene sobne temperature
- › Samočišćeni filter osigurava maksimalnu učinkovitost, komfor i pouzdanost redovnim čišćenjem filtera
- › Višezonska kutija omogućuje zasebno upravljanje klimatizacijom u više prostorija sa jedne unutarnje jedinice
- › Pomoću aplikacije Daikin Online Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije neovisno o tome gdje se nalazite



Cijene		FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cijena seta bez PDV-a		kn	8.200,-	10.050,-	13.900,-	17.200,-
Cijena seta s PDV-om		kn	10.250,-	12.563,-	17.375,-	21.500,-
Energetska učinkovitost		FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A ⁺	A	A ⁺	A
	Učin Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	ηs,c	%				
Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	148	226	303	378
	Oznaka energetske učinkovitosti		A ⁺	A	A	A
	Učin Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	ηs,h	%				
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	858	1.046	1.424	1.693
Unutarnja jedinica		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Dimenzije	Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	200 x750 x620		200 x1.150 x620	
Filter za zrak	Vrsta		Uklonjiv/periv			
Fan - External static pressure	Nom.	Pa	30		40	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki	27/35		30/38	
	Grijanje	Niski/Visoki	27/35		30/38	
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač		BRC4C65			
	Žičani daljinski upravljač		BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52			
Vanjska jedinica		RXM	25R	35R	50R	60R
Dimenzije	Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x765x285		734x870x373	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	46	49	48,0	
	Grijanje	Nom.	47	49	49,0	
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	-10~50			
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	-20~24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg /TCO,Eq	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,78	
Dimenzije priključka	Duljina OU - IU	Max.	20		30	
	cijevi	Sustav Prednapunjeno	10		-	
	Visinska razlika	IU - OU Max.	15		20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	13			

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem. Napomena: funkcije rotacije u radu i back up rade samo uz određene unutarnje jedinice i Sky Air Alpha vanjske jedinice. Žičani daljinski upravljač mora biti spojen na unutarnju jedinicu kako bi mogao upravljati Residential Controllerom



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdavanje: rujna 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

