

Podna jedinica

## FVXM-F

Energetska učinkovitost do

**A++**

Jedinica koja sluša sve vaše potrebe i pruža savršenu klimu u vašem domu 24 sata svih 7 dana u tjednu.

- › Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju zraka u razni poda
- › Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora
- › Okomito pomicanje lamela omogućava jednoliku distribuciju zraka
- › Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način



(opcija)

Cijene		FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R	
Cijena seta bez PDV-a		kn	9.650,-	11.300,-	14.650,-	
Cijena seta s PDV-om		kn	12.063,-	14.125,-	18.313,-	
Energetska učinkovitost		FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	0,60	1,09	1,55	
	Grijanje	Nom.	0,77	1,19	1,60	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A++		
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	6,43	6,80
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	120	190	257
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+		
	Učin	Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,00	
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	737	1.015	1.471
Unutarnja jedinica		FVXM	25F	35F	50F	
Dimenzije	Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	600x700x210			
Filter za zrak	Vrsta		Uklonjiv/periv			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBa	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBa	23/26/38	24/27/39	32/36/45
Vanjska jedinica		RXM	25R	35R	50R	
Dimenzije	Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x765x285		734x870x373	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBa	46	49	48
	Grijanje	Nom.	dBa	47	49	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~46		
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg/TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,1,15/0,780	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU Sustav Prednapunjeno	m	20	30	
	Visinska razlika	IU - OU Max.	m	10	-	
			m	15	20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	13			



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850

Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujun 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

