

Podna jedinica

Perfera FVXM-A

Energetska učinkovitost do

A+++

NOVO

Atraktivna podna jedinica osigurava savršenu kvalitetu zraka u prostoru

- › Moderan dizajn
- › Visoka energetska učinkovitost; do A+++ u hlađenju i A++ grijanju
- › 3 jedinstvene značajke: ubrzano zagrijavanje prostora, grijanje u razini poda i isijavanje topline
- › Dvostruko istrujavanje zraka za kvalitetniju distribuciju
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji
- › Ugrađen Daikin Residential Controller, spojiv na usluge glasovnog upravljanja
- › Bešuman rad: do 19dBA zvučnog tlaka

perfera

R-32



(1) spojivo sa multi vanjskim jedinicama sa 2 i 3 priključka

Cijene		C/FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R	
Cijena seta bez PDV-a		kn	-	9.750,-	11.450,-	14.850,-	
Cijena seta s PDV-om		kn	-	12.188,-	14.313,-	18.563,-	
Energetska učinkovitost		C/FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.		kW	0,52	0,83	1,26
	Grijanje	Nom.		kW	0,75	1,18	1,49
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti				A+++		A++
	Učin	Pdesign		kW	2,40	3,40	5,00
	SEER				8,55	8,11	7,30
	Godišnja potrošnja energije			kWh/a	98	147	240
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti					A++	A+
	Učin	Pdesign		kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31	
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	692	847	1.332	
Unutarnja jedinica		C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	600x750x238				
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv/periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tih način rada/Niski/Visoki	20/25/38		20/25/39	27/31/44	
	Grijanje	Tih način rada/Niski/Visoki	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46	
Vanjska jedinica		RXM	25R	35R	50R		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	550x765x285		734x870x373		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	46	49	48		
	Grijanje	Nom.	47	49	49		
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	-10~43				
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	-15~18				
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg/TCO,Eq	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU Max.	20	10	30		
	Sustav	Prednapunjeno	10		-		
	Visinska razlika	IU - OU Max.	15		20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	13				



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujan 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

