

Zidna jedinica

Perfera (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

A+++

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- › Atraktivan, tanak dizajn jedinicu uklapa u svaki interijer
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- › 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- › Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- › Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

perfera

R-32



(opcija)

Cijene		FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N	
Cijena seta bez PDV-a		kn	13.000,-	14.450,-	
Cijena seta s PDV-om		kn	16.250,-	18.063,-	
Energetska učinkovitost		FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,70 / 3,00 / 4,50	0,70 / 4,00 / 5,10	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,80 / 3,20 / 6,70	0,80 / 4,00 / 7,20	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom. kW	0,74	1,09	
	Grijanje	Nom. kW	0,61	0,78	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		
	Učin	Pdesign kW	3,00	4,00	
	SEER		7,60	7,70	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	138	182	
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++		
	Učin	Pdesign kW	3,00	3,80	
	SCOP/A		5,12	5,30	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	821	1.004	
Grijanje (Cold climate)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		
	Učin	Pdesignh kW	4,40	5,60	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	2.296	2.779	
	SCOP/C		4,02	4,19	
Unutarnja jedinica		FTXTM-M	30M	40M	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	294 x 811 x 272	300 x 1.040 x 295
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv/periv			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	21/25/45	20/24/46
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	19/22/45	19/22/46
Vanjska jedinica		RXTM-N	30N	40N	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	551 x 763 x 312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max. °CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max. °CWB	-25~18	
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje		kg/TCO _{Eq}	R-32 / 675 / 1,1 / 0,7	
	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850

Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujan 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

