

Zidna jedinica

Comfora (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do



Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- › Atraktivan, tanak dizajn jedinica uklapa u svaki interijer
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- › 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- › Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- › Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

comfora

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			uključeno	

Cijene	FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Cijena seta bez PDV-a	kn	12.100,-	13.100,-
Cijena seta s PDV-om	kn	15.125,-	16.375,-
Cijena seta bez PDV-a	€	1.605,95	1.738,67
Cijena seta s PDV-om	€	2.007,43	2.173,34

Energetska učinkovitost	FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R		
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,8/2,5/4,0	0,8/3,5/4,4	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,2/6,2	1,2/4,0/6,7	
Učin grijanja	Max. pri -25°C vanjske temperature	kW	2,90*	3,30*	
Prijključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,57	0,92
	Grijanje	Nom.	kW	0,65	0,90
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A++	
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			7,10	7,20
Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	123	170	
	Oznaka energetske učinkovitosti			A++	
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,00
Grijanje (hladna klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	4,93	4,81	
	Oznaka energetske učinkovitosti			A	
	Učin	Pdesignh	kW	3,65	4,38
Grijanje (hladna klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	1,941	2,394	
	SCOP/C		3,95	3,84	

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXTP	25M	35M	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/35/43
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/35/43

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXTP	25R	35R		
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-25~24
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/1,1/0,75	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~ /16

(*) Kapacitet grijanja pri -25°CDB vanjske temperature i 20°CDB unutarnje temperature



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujan 2022. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.