

Podna jedinica

FVXM-F



Jedinica koja sluša sve vaše potrebe i pruža savršenu klimu u vašem domu 24 sata svih 7 dana u tjednu.

- › Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju zraka u razni poda
- › Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora
- › Okomito pomicanje lamela omogućava jednoliku distribuciju zraka
- › Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			opcija	

Cijene	FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Cijena seta bez PDV-a	kn	10.950,-	12.850,-	16.650,-
Cijena seta s PDV-om	kn	13.688,-	16.063,-	20.813,-
Cijena seta bez PDV-a	€	1.453,31	1.705,49	2.209,83
Cijena seta s PDV-om	€	1.816,64	2.131,86	2.762,29

Energetska učinkovitost	FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R		
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom.	0,60	1,09	1,55	
	Grijanje	Nom.	0,77	1,19	1,60	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++			
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	6,43	6,80
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	120	190	257
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+			
	Učin	Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,00	
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	737	1.015	1.471

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FVXM	25F	35F	50F		
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	600x700x210			
Filter za zrak	Tip	Uklonjiv/periv				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBa	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBa	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXM	25R9	35R9	50R			
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	552x840x350				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBa	46	49	48	
	Grijanje	Nom.	dBa	47		49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,78	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m		20	30
	Sustav	Prednapunjeno		m			10
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m		15	20
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A			1~ /13	1~ /16	



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850

Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujan 2022. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

