

Podna jedinica

## Perfera FVXM

Energetska učinkovitost do



Atraktivna podna jedinica osigurava savršenu kvalitetu zraka u prostoru

- > Moderan dizajn
- > Visoka energetska učinkovitost; do A+++ u hlađenju i A++ grijanju
- > 3 jedinstvene značajke: ubrzano zagrijavanje prostora, grijanje u razini poda i isijavanje topline
- > Dvostruko istrujavanje zraka za kvalitetniju distribuciju
- > Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji
- > Ugrađen Daikin Residential Controller, spojiv na usluge glasovnog upravljanja
- > Bežumani rad: do 19dBa zvučnog tlaka

perfera

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

(1) Kompaktibilno samo sa 2/3MXM-A multi jedinicama

Cijene	FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	11.100,-	13.000,-	16.850,-
Cijena seta s PDV-om	kn	-	13.875,-	16.250,-	21.063,-
Cijena seta bez PDV-a	€	-	1.473,22	1.725,40	2.236,38
Cijena seta s PDV-om	€	-	1.841,53	2.156,75	2.795,47

Energetska učinkovitost	C/FVXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Prikjučna snaga	Hlađenje		0,54	0,85	1,31
	Grijanje		0,75	1,15	1,52
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	A++	
	Učin		2,40	3,40	5,00
	Pdesign		8,55	8,11	7,30
Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije		98	147	240
	Oznaka energetske učinkovitosti			A++	A+
	Učin		2,30	2,80	4,10
	Pdesign		4,65	4,63	4,31
	Godišnja potrošnja energije		693	847	1.330

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	600x750x238			
Filter za zrak	Tip	Uklonjiv/periv				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXM	25R9	35R9	50R
Dimenzije	Jedinica	552x840x350		734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	46	49	48
	Grijanje	47	49	
Radno područje	Hlađenje	-10~46		
	Grijanje	-15~24		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,1,15/0,780
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	20		30
	Visinska razlika	15		20
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	1~ / 13		1~ / 16



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850

Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujan 2022. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

