

Zidna jedinica

Perfera (optimizirana za grijanje)



Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- › Atraktivan, tanak dizajn jedinicu uklapa u svaki interijer
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- › 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- › Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- › Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

perfera

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene	FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Cijena seta bez PDV-a	kn	15.100,-	17.300,-
Cijena seta s PDV-om	kn	18.875,-	21.625,-
Cijena seta bez PDV-a	€	2.004,11	2.296,10
Cijena seta s PDV-om	€	2.505,14	2.870,13
Energetska učinkovitost	FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,7/3,0/4,5	0,9/4,0/5,1
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	0,8/3,2/6,7	1,2/4,0/7,2
Učin grijanja	Max. pri -25°C vanjske temperature kW	3,60*	4,00*
Prikjučna snaga	Hlađenje Nom. kW	0,73	1,08
	Grijanje Nom. kW	0,60	0,74
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A ⁺⁺	
	Učin Pdesign kW	3,00	4,00
	SEER	7,60	7,70
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	138	182
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A ⁺⁺⁺	
	Učin Pdesign kW	3,00	3,80
	SCOP/A	5,12	5,30
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	821	1.003
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A ⁺	
	Učin Pdesignh kW	4,38	5,55
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	2.276	2.803
	SCOP/C	4,04	4,16
Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXTM	30R	40R
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina mm	295x778x272	299x998x292
Filter za zrak	Tip	Uklonjiv/periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA	21/25/33/45	20/24/32/46
	Grijanje Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA	19/22/34/45	19/22/34/46
Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXTM	30R	40R
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina mm	551 x763 x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Nom. dBA	48	
	Grijanje Nom. dBA	49	
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.-Max. °CDB	-10~46	
	Grijanje Okolina Min.-Max. °CDB	-25~24	
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje kg/TCO _{Eq}	R-32/ 675/1,1/0,74	
	Duljina cijevi VJ - UJ Max. m	20	
	Visinska razlika UJ - VJ Max. m	15	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	

(*) Kapacitet grijanja pri -25°CDB vanjske temperature i 20°CDB unutarnje temperature



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe NV. Tvrtka Daikin Europe NV, pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe NV izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe NV



Izdanje za rujan 2022. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.