

Zidna jedinica

## Sensira FTXC



Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- › Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska učinkovitost
- › Pomoću aplikacije Daikin Residential Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije



sensira

R-32



Cijene	FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Cijena seta bez PDV-a	kn	4.150,-	4.450,-	4.800,-	7.200,-	8.700,-	11.600,-
Cijena seta s PDV-om	kn	5.188,-	5.563,-	6.000,-	9.000,-	10.875,-	14.500,-
Cijena seta bez PDV-a	€	550,80	590,62	637,07	955,60	1.154,69	1.539,58
Cijena seta s PDV-om	€	688,50	738,27	796,34	1.194,51	1.443,36	1.924,48

Energetska učinkovitost	FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Rashladni učin Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,56/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Učin grijanja Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Hlađenje				A++			A
Učin Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Grijanje (srednja klimatska zona)				A+			A
Učin Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Dimenzije Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	288x770x234				297x990x273	
Filter za zrak Tip		Uklonjiv/periv					
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	20/26/33/38		21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Dimenzije Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Visoki	dB(A)	45		46	51	54	
Radno područje Hlađenje Okolina Min.-Max.	°CDB	10~46				-10~46	
Grijanje Okolina Min.-Max.	°CDB	-15~24					
Radna tvar Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Dimenzije priključka Duljina VJ - UJ Max.	m	20				30	
cijevi Sustav Prednapunjeno	m	8					
Visinska razlika UJ - VJ Max.	m	15				20	
Napajanje Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	1~ /16					



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850  
Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za rujun 2022. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

