

## Zidni klima-uređaj

### Sensira FTXF

Energetska učinkovitost do



Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- > Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- > Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska učinkovitost
- > Pomoću aplikacije Daikin Residential Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			opcija	Modbus KNX DIII-Net

sensira

R-32



Cijene	FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cijena seta bez PDV-a	kn 4.600,-	4.950,-	5.200,-	6.250,-	7.950,-	9.600,-	12.800,-	16.000,-
Cijena seta s PDV-om	kn 5.750,-	6.188,-	6.500,-	7.813,-	9.938,-	12.000,-	16.000,-	20.000,-
Cijena seta bez PDV-a	€ 610,52	656,98	690,16	829,52	1.055,15	1.274,14	1.698,85	2.123,56
Cijena seta s PDV-om	€ 763,16	821,22	862,70	1.036,90	1.318,93	1.592,67	2.123,56	2.123,56

Energetska učinkovitost	FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Grijanje	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti				A++			A	
	Učin Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			6,50		6,21	6,15	5,15	
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti				A+			A	
	Učin Pdesign kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A		4,11		4,30		4,06	3,81	
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275	

Unutarnja jedinica	FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina			mm					
		286x770x225			295x990x263					
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv/periv								
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Vanjska jedinica	RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina			mm				
		550x658x275			734x870x373				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./Visoko	dB(A)	-46		-48	47/-	49/-	52/-
	Grijanje	Nom./Visoko	dB(A)	-47		-48	49/-		52/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max. °CDB			-10~48			
	Grijanje	Okolina	Min.-Max. °CWB			-15~24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO,Eq	R-32/675/0,45/0,30	R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max. m		20		30		
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max. m		12		20		
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A		1~ / 16			1~ / 20		



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850

Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilator-konvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdavanje: rujna 2022. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.